

Especificações Técnicas - Trator Solis 26

Motor	Motor	Mitsubishi, S3L2 - Diesel
	Potência - cv (kW)	24 (19,38)
	Nº de cilindros	3
	Aspiração	Natural
	Cilindradas (cc)	1318
	Rotação RPM (+/- 25mm)	2700
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	75,2 @ 2200 rpm
	Escapamento	Embaixo do chassi
Transmissão	Tração	4x4 (TDA)
	Embreagem	Simples
	Nº de marchas	6F - 2R
	Eixo Dianteiro	Engrenagens Cônicas
	Câmbio	Engrenagens deslizantes
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h) - Agrícola	15,58 @ 2700
	Velocidade Mínima (km/h) - Agrícola	1,67 @ 2700
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca no pedal
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	N/D
Tomada de Potência	2 velocidades (rpm)	540 & 1000
	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Direto
Sistema Elétrico	Bateria	12V, 50 AH
	Alternador	12V, 40A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol de trabalho
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, luz de sinalização giratória, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - 1N
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico no olhal (Kg)	600
	Válvula de Comando Direcional	1 válvula de dupla ação
	Vazão máxima da bomba hidráulica (lpm)	12,5
Dispositivo de segurança na partida	Direção - Assistida	Hidrostática
	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	26,5
Raio de giro	Sem freios (m)	2,15 (esquerdo) / 2,38 (direito)
Pneu Standard	Agrícola Dianteiro	6,0-12 (R1)
	Traseiro	8,3-20 (R1)
Pneu Opcional	Garden Dianteiro	23 - 8,5
	Traseiro	33 - 15,5
	Industrial Dianteiro	23 - 8,5
	Traseiro	33 - 15,5
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso	1020
	Distância entre eixos	1560
	Comprimento total (mm)	2705
	Altura (mm) até o ROPS	2153
	Distância do solo (mm)	225
	Largura dianteira (mm)	1040 (min)
	Largura traseira (mm)	925 (min)
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração ajustável, jogo de contra-peso frontal de 30Kg, EPC (ROPS) - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, banco com sistema de amortecimento, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida à frio.	



Solis
EM PARCERIA COM
YANMAR

SOLIS 26

24cv



BrennerAgro negócios Ltda.

Rua 25 de Julho, 229 - Bairro: Americano
Cidade: Lajeado - Cep: 95900-608

www.brenneragro.com.br

brenneragro@brenneragro.com.br

[@brenneragroyanmar](https://www.facebook.com/brenneragroyanmar)

51- 99128.9653

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

BrennerAgro

51- 3729.8818

YANMAR - CONTRIBUINDO PARA O PRODUTOR DO FUTURO