



Especificações Técnicas - Trator Solis 60

Motor	Modelo	ITL3100FLT - Diesel
	Potência - cv (kW)	60 (44,75)
	Nº de cilindros	3
	Aspiração	Turbo
	Cilindradas (cc)	2780
	Rotação RPM (+/- 25mm)	2000
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	278@1200 rpm
	Reserva de torque	22%
	Nível de emissões	MAR-1 / Tier 3
Transmissão	Tração	4x4 (TDA)
	Embreagem	Dupla
	Nº de marchas	8F - 2R
	Câmbio	Colar deslizante
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h)	35.75@2200
	Velocidade Mínima (km/h)	3.03@2200
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca manual
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Dois estágios (pedal)
	Rotação (rpm)	540 & proporcional
Sistema Elétrico	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2000
	Válvula de Comando Direcional	Comando duplo - 04 vias
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	35,2
	Direção - Assistida	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	65
Raio de giro	Sem freios (m)	9,52
Pneu Standard	Dianteiro	9.5 X 24 (R1)
	Traseiro	16.9 X 28 (R1)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso	2610 / 3120 (sem lastro)
	Distância entre eixos	2210 / 2370
	Comprimento total (mm)	3740 (min) / 4050 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2400 (min) / 2415 (max)
	Distância do solo (mm)	385 / 480
	Largura dianteira (mm)	1360 - 1710 / 1560
	Largura traseira (mm)	1455 - 1785 / 1520
	Equipamentos Básicos	Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 180Kg, contra-peso traseiro 34Kg + 34Kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás. Banco com sistema de amortecimento e ajuste de distância, auxílio na partia à frio.

SOLIS 60

60 cv



SOLIS
EM PARCERIA COM
YANMAR

BrennerAgro

☎ 51- 3729.8818

BrennerAgro negócios Ltda.

✉ brenneragro@brenneragro.com.br

Rua 25 de Julho, 229 - Bairro: Americano

📘 @brenneragroyanmar

Cidade: Lajeado - Cep: 95900-608

📞 51- 99128.9653

🌐 www.brenneragro.com.br